

VERZURRÖSEN-NACHRÜSTSET KGM Actyon I ab 2025 BESTELLFORMULAR

gebührenfrei faxen an Fax 0800 INTAXFAX (0800 46829329)
oder per E-Mail an versand@intax.de



Hinweis: Die Verzurrösen wurden geprüft nach Ladungssicherung DIN ISO 27955
Eine Kunden-Anleitung zum Ausdrucken finden Sie auf Seite 2.

Menge	Artikel-Nr.		Preis / €
	102 05 80 40 00 28	Verzurrösen-Nachrüstset für KGM Actyon I ab 2025 inkl. Montageanleitung und allen benötigten Teilen inkl. Schrauben (ohne Koffer und Gepäcknetz). Gesamtzeit für die Nachrüstung inkl. Aus- und Einbau der Verkleidungen sowie Montage der Verzurrösen: ca. 105 Minuten. Hinweis: Bei Taxis und Mietwagen ab Werk (über INTAX) sind die Verzurrösen bereits enthalten und montiert	145,-
	601 02 99 10 61 69	Gepäcknetz mit Zurgurt (1.250 x 730 mm, Reißfestigkeit 400 daN, vorgegeben sind nach VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3 nur 200 daN)	75,-


Firma/Besteller - Name:
Firma/Besteller - Telefon und Mailadresse :
Firma/Besteller - Unterschrift und Datum:

Stempel mit leserlicher Anschrift und Unterschrift Firma/Besteller:

Alle Preise verstehen sich **zzgl. der [Versandkosten](#)** und **zzgl. der gesetzlichen MwSt.** Versand erfolgt gegen **Vorkasse**, wozu die Auftragsbestätigung dazu per Mail zugestellt wird. Änderung und Irrtum vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

LADUNGSSICHERUNG

Ihr Fahrzeug wurde mit Verzurrösen ausgestattet und geprüft nach Ladungssicherung DIN ISO 27955. Bitte verwenden Sie zur fachgerechten, gesetzlich vorgeschriebenen Ladungssicherung ein geeignetes handelsübliches Netz nach VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3 mit einer Reißfestigkeit von mindestens 200 daN. Eine Version mit einer Reißfestigkeit von 400 daN kann über Ihr Autohaus bestellt werden.



ACHTUNG GEFAHR!

Wenn Gegenstände, Gepäck oder Ladegut ungesichert oder unzureichend gesichert sind, können sie verrutschen, umkippen oder herumschleudern und dadurch Fahrzeuginsassen treffen!

Es besteht Verletzungsgefahr, insbesondere bei Bremsmanövern oder abrupten Richtungswechseln!

Gegenstände, Gepäck oder Ladegut vor Fahrtbeginn gegen Verrutschen oder Umkippen sichern!



ACHTUNG!

Überschreiten Sie mit Zuladung und Personen nicht die zulässige Gesamtmasse und/oder die zulässigen Achslasten des Fahrzeugs.

Transportieren Sie Ladegut möglichst immer hinter nicht besetzten Sitzen und laden Sie nicht über die Oberkante der Sitzlehnen.

Verwenden Sie beim Transport von Gegenständen im Laderaum immer ein Netz.

Sichern Sie Ladung an den Verzurrösen und belasten Sie diese gleichmäßig.